



Nature & Harmonie Sarl

Peintures Naturelles

Fiche descriptive

TIERRAFIX

Propriétés

Incolore et facile d'application, *Tierrafix* préserve, fixe, durci et protège durablement les enduits naturels intérieurs sollicités (traces de doigts, éclaboussures d'eau...) tout en laissant respirer le support.

Mode d'emploi

Température minimum d'application : 8°C.

Bien agiter avant emploi. Sur support propre, stable, sain et bien adhérent (enduit à la chaux, enduit à l'ancienne, enduit de terre...), appliquer 1 à 2 couches de *Tierrafix* Nature & Harmonie à la brosse, au rouleau spécial façades, au rouleau mouton ou anti-gouttes.

Temps de séchage

4 à 8 h en fonction de la porosité du support et de la température ambiante.

Rendement par couche

10 à 12 m² par litre selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.

Conservation

9 à 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel.

Conditionnement

5 L – 10 L

Composition

Eau, silicate, cire de carnauba, gomme de xanthan, latex, cellulose, environ 0.1 % de conservateur.

Précaution d'emploi

Bien que fabriqué avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas déverser dans les canalisations d'évacuation. **En cas de projection accidentelle, nettoyer immédiatement avec de l'eau.**

Fabriqué en France