



SO.TEX.THO

# MASTIC FILM PAPIER



## MASTIC D'ETANCHEITE ELASTIQUE PERMANENT POUR FILM PAPIER

### **Utilisations :**

Idéal pour raccord étanche des joints et des recouvrements des régulateurs de vapeur à base de papier.

Utilisable sur des supports bois, pierre, béton, enduits.

### **Propriétés :**

Sans solvant. Ne goutte pas.

Flexibilité permanente et imperméable. Ne casse pas même dans des conditions de température ou d'humidité extrêmes.

Assure le collage hermétique requis de l'enveloppe du bâtiment pendant des années.

### **Mise en oeuvre :**

Les supports doivent être sans poussières et dégraissés.

Protéger de l'humidité et de la pluie le produit fraîchement posé.

Les films doivent être fixés sans tension avec un minimum de 10cm de recouvrement.

Ne pas soumettre l'adhésif à de la tension avant qu'il ne soit complètement sec.

Nettoyage à l'eau avant séchage des outils, vêtements et peau.

### **Stockage :**

Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel.

### **Données Techniques :**

Composition	pâte grise adhésive et étanche sans solvant
Température de travail	de -5°C à +60°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Consommation	1 cartouche pour 20ml d'un cordon de 4mm
Résistance dans le temps	20 ans
Conservation	au moins 1 an, non ouvert
Conditionnement	cartouche de 310ml
Paquet	20 cartouches
Référence	ADECO310