



SO.TEX.THO

# ADHESIF D'ANGLE



## RUBAN ADHESIF D'ETANCHEITE POUR ANGLES

### **Utilisations :**

Idéal pour raccord étanche des joints des films, sur les ouvertures, dans les angles et sur les joints des panneaux dans la construction en bois.

### **Propriétés :**

Excellentes adhérence et tenue dans le temps.

Adhésif pliable avec plusieurs bandes protectrices détachables séparément.

Assure le collage hermétique requis de l'enveloppe du bâtiment.

### **Mise en oeuvre :**

Les supports doivent être sans poussières et dégraissés, secs et fermes.

Couper à la longueur voulue.

Plier en forme de L et enlever une bande protectrice (1,5 ou 2,5 cm).

Appliquer la partie découverte et enlever la bande protectrice restante.

Plus la pression est forte sur l'adhésif, meilleure est l'adhérence.

Cet adhésif à une fonction d'étanchéité et pas de fixation.

### **Stockage :**

Stocker au frais et au sec.

### **Données Techniques :**

Composition	bande adhésive pliable avec plusieurs bandes protectrices indépendantes.
Largeur (mm)	60
Longueur (m)	25
Température de travail	à partir de -5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	garantie 30 ans
Equivalence lame d'air Sd (m)	env. 12
Couleur	blanche
Conditionnement	rouleau
Paquet	10 Rouleaux
Référence	ADFEN60